

NV3200-5200 UV LED ROLL-TO-ROLL PRINTER



La famiglia **UV Led Roll-To-Roll** è la scelta ideale per tutti coloro che sono focalizzati nella realizzazione di materiali morbidi rivolgendosi al mercato della grande affissione, industriale e no.

Il design compatto e la struttura solida con la quale sono concepiti, rendono questi plotter estremamente stabili. Se a questo si aggiunge la possibilità di implementare sia il carrello a levitazione magnetica che il linear encoder, si disporrà di una periferica straordinariamente veloce ed al tempo stesso estremamente precisa anche nella stampa di caratteri molto piccoli.

Questi modelli potranno inoltre essere utilizzati in configurazione Dual Roll sfruttando l'apposito accessorio e, tramite il joystick, qualsiasi operazione sarà resa più semplice e rapida potendosi spostare da una parte all'altra della stampante.

E con gli inchiostri **Elite UV-Led Flex** anche la qualità delle stampe sarà eccezionale, con colori ricchi, pieni e brillanti che daranno più valore alle proprie realizzazioni.



MODELLO	NV 3200	NV 5200
Luce di Stampa	3200 mm	5200 mm
Spessore materiale	fino a 35 mm	
Testine di stampa	Konica 1024i / Ricoh Gen5 / Ricoh Gen6 (questa configurazione necessita di linear encoder e carrello a levitazione magnetica)	
Gestione supporti	Piano di lavoro aspirato diviso in zone indipendenti gestite da un motore da 2,2 Kw	
Zone di aspirazione	N. 3 zone regolabili manualmente	N. 4 zone regolabili manualmente
Quantità testine di stampa	fino a 18 unità	
Velocità di Stampa*	fino a 75,9 mq/h (Uniform) - fino a 132,4 mq/h (Gradient) * test effettuati sul modello NV5200 - Ricoh G6 - 726 x 600 dpi - 4 pass - 8 Teste - 4 x CMYK	
Lampade di polimerizzazione	UV Led con raffreddamento ad acqua	
Configurazione Inchiostri	C, M, Y, K, LC, LM, W, Varnish (opzionale)	
Tipologia Inchiostri	Curable UV Led	
Controllo della pressione negativa	Sistema automatico di alimentazione dell'inchiostro a pressione negativa con Doppia scheda integrata di controllo della pressione + doppio manometro della pressione negativa (Delta)	
Serbatoio di inchiostro	Bulk da 2,5 litri, avviso sonoro di fine inchiostro, ricircolo automatico dell'inchiostro bianco	
Subtank secondaria	Sistema anti overflow, con funzione di riscaldamento, gestito automaticamente da elettrovalvole	
Rip Software	Onyx Rip Center Sfera Edition	
Pulizia Testine	Pulizia principale e pulizia separata del colore	
Dispositivo misurazione spessore	Regolazione automatica dell'altezza dello shuttle con sonda di misurazione automatica dello spessore del materiale	
Funzione di emergenza	Pulsante manuale di arresto immediato + Dispositivi anticollisione sullo shuttle + Fotocellule ad infrarossi di arresto automatico	
Illuminazione	2 pannelli a Led per il controllo della stampa retroilluminata	
Trasmissione del segnale	Doppia trasmissione del segnale in fibra ottica + linea di segnale ad alta velocità della linea SATA Gli anelli magnetici vengono aggiunti a tutte le trasmissioni di segnale per evitare interferenze	
Alimentazione	220V 50 Hz / 60 Hz / 8 Kw	
Ambiente di Lavoro	Ambiente indipendente, pulito, poca polvere, poca luce solare, ben ventilato, Temperatura: 20°C - 25° C, Umidità: 35% -65%	
Dispositivo di Ventilazione	La ventola di ventilazione è necessaria. Volume di scarico dell'aria: 600 CFM	
Dimensioni	5300 mm x 1330 mm x 1700 mm (L x W x H) 1550 Kg	8300 mm x 1360 mm x 1900 mm (L x W x H) 6500 Kg
Upgrade Ready *	NO	SI

* predisposizione configurabile esclusivamente in fase di ordine. Disponibile solo per il modello NV5200 con testine di stampa Konica 1024i