

SMARTDTF40 DTF PRINTER



SPECIFICHE TECNICHE

Teste di Stampa	Micropezzo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl
Quantità	2
Inchiostri	DTF CMYKW
Luce di Stampa	400 mm
Risoluzioni e Velocità	720 x 1800 dpi 6,5 mq/h - 720 x 2400 dpi 4,5 mq/h
Supporti	PET Film
Estrattore dei fumi	A carboni attivi - Integrato
Dimensioni macchina (L x P x A) - Peso (Kg)	980 mm x 540 mm x 640 mm - 90 kg
Dimensioni forno (L x P x A) - Peso (Kg)	1650 mm x 640 mm x 930 mm
Ambiente di Lavoro	Temperatura: 20°C - 25°C RH 35% - 65%
Alimentazione	Plotter: AC220V, 50HZ, 5,5 A (220V), 1200 W Forno: AC220V, 60HZ, 12,3 A (220V), 2700 W
Caratteristiche esclusive	Rip di stampa integrato a bordo macchina Funzione di autoscontorno on-the-fly Ricezione lavori tramite Wi-Fi, USB, Rete Display touch da 7 pollici Circuito di pulizia/manutenzione integrato Doppio cassetto di raccolta della polvere di colla